

# スノーコン SN-414

## 仕 様 書

- 1) 電 源 電圧 (許容変動範囲) AC100V (±6%)  
周波数 50Hz・60Hz (兼用)
- 2) 動作温度 a) センサー部……………-20 ~ +40℃  
b) 本体制御部…………… 0 ~ +40℃
- 3) 取付場所 a) センサー部……………屋 外  
b) 本体制御部……………屋内・外兼用
- 4) 検知方式 降 雪・構 造……………受雪板検知方式 (瞬時感知式)  
・特 性……………水分及び温度特性の組合せによる検知方式
- 5) 主要制御回路 16ビットCPUによるマイコン制御 (フラッシュ・メモリー搭載)
- 6) 入力信号 a) 降水検知……………電極間抵抗・低下検出→0.01 (g/m<sup>2</sup>秒) 以上  
b) 温度検知……………サーミスタ・温度低下検出 測定範囲-10~+30℃
- 7) 出力信号 a) 降雪信号 無電圧接点信号 1a接点 接点許容電流 AC200V 5A(pf 0.4)
- 8) 表 示 「電源」・「出力」・「降水」・「雪温」・「手動」・「eco」・3桁デジタル表示
- 9) スイッチ 「電源」・「▲」・「▼」・「手動」・ダイヤルスイッチ
- 10) 消費電力 a) 雪温 = +4.0℃以上の時……………最大 5W  
b) 雪温 = +4.0℃以下, 降水 = OFFの時……………最大 15W  
c) 雪温 = +4.0℃以下, 降水 = ONの時……………最大 30W  
d) 雪温 = -5.0℃以下の時……………最大 30W

### 11) 外観及材質

型番	SN-414			
項目	センサー部		本体制御部	
単品型番	G-71		N-14	
材 質	上面	FRP	本体	ABS樹脂
	側面	SUS430	扉	アクリル樹脂
外 観	上面	ダークブラウン	本体	ホワイトグレー
	側面	ライトベージュ (近似マツル5Y7/1)	扉	ライトスモーク
重 量	2kg		3.5kg	
寸 法	高×横×奥行 390×96×320mm		高×横×奥行 425×280×161mm	

### 12) 付属品

- a) 標準内訳品
- ① 本体制御部 × 1
  - ② センサー部 × 1
  - ③ 上記間接続ケーブル VCT・F 6°×0.75□×5m(メタルコネクタ付) × 1
  - ④ ヒューズ (予備) × 2
  - ⑤ 取扱説明書 × 1
- b) オプション
- ① センサー部用 取付金具 : BRB-S3
  - ② 本体制御部用 取付金具 : 2SPS-S2