スノーマーカー（積雪検知器）
ＭＫ－３１
仕　様　書

1）電　　源　　電圧（許容電圧）　ＡＣ１００Ｖ
　　周波数　　５０Ｈｚ／６０Ｈｚ
2）周囲温度（許容範囲）　－２０ ～ ＋４０℃
3）取付場所　　センサー部･･･････････････････屋外
　　制　御　部･･･････････････････屋内
4）入力信号　　起動･･･････････････積雪の回折散乱光を検出
　　（新雪時有効検知距離約１０㎝）
　　復帰･･･････････････融雪による積雪深の低下を検出
　　（新雪時有効検知距離約１０㎝）
5）出力信号　　有電圧信号　（負荷容量　ＡＣ１００Ｖ　５Ａ）
　　（ポンプの場合･･･････････合計２００W以下）
6）起動積雪深調整範囲　　３～５０㎝　（取付方法により異なります。）
7）消費電力　　７W以下
8）外観及材質

	センサー部	制　御　部	雪　尺　棒
a）材質	ＳＵＳ　３０４	ポリカーボーネート樹脂	ＳＵＳ　３０４
b）外観	ライトベージュ色	白　色	ライトベージュ色
	（近似ﾏﾝｾﾙ記号 5Y7/1）		（近似ﾏﾝｾﾙ記号 5Y7/1）
c）重量	約０．７kg（ｹｰﾌﾞﾙを除く）	約１．２kg	約０．６kg
d）寸法	横×奥行×高さ	縦×横×奥行	750×25.4 φ
	375×85×110 ㎜	175×125×100 ㎜	

9）構 製 品

センサー部 × １　　制　御　部 × １
雪　尺　棒 × １　　接続ケーブル × １