

スノーコン SNK-414

仕 様 書

- 1) 電 源 電圧（許容変動範囲） AC100V（±6%）
周波数 50/60Hz（兼用）
- 2) 動作温度 a) センサー部 …………… -20 ~ +40℃
b) 本体制御部 …………… 0 ~ +40℃
- 3) 取付場所 a) センサー部 …………… 屋外
b) 本体制御部 …………… 屋内外兼用
- 4) 検知方式 a) 構 造 …………… 受雪板検知方式（瞬時感知式）
b) 特 性 …………… 水分及び温度特性の組合せによる検知方式
- 5) 主要制御回路 16ビットCPUによるマイコン制御（フラッシュ・メモリー搭載）
- 6) 入力信号 a) 降水検知 …………… 電極間抵抗・低下検出→0.01（g/m²秒）以上
b) 温度検知 …………… サーミスタ・温度低下検出 測定範囲 -10~+30℃
- 7) 出力信号 a) 降雪信号 …………… 無電圧接点信号1 a接点（接点許容電流 AC200V 2A）
- 8) 表 示 「電源」・「出力」・「降水」・「雪温」・「手動」・「eco」・「3桁デジタル表示」
- 9) スイッチ 「電源」・「▲」・「▼」・「手動」・「ダイヤルスイッチ」
- 10) 消費電力 a) 雪温 = +4.0℃以上の時 …………… 最大 5W
b) 雪温 = +4.0℃以下, 降水 = OFFの時 …………… 最大 25W
c) 雪温 = +4.0℃以下, 降水 = ONの時 …………… 最大 80W
d) 雪温 = -5.0℃以下の時 …………… 最大 80W
- 11) 外観及材質

型 番	SNK-414		
項 目	センサー部		本体制御部
単品型番	GK-71		N-14
材 質	上面	FRP	(本体) ABS樹脂 (扉) アクリル樹脂
	側面	SUS430	
外 観	上面	ダークブラウン	(本体) ホワイトグレー (扉) ライトスモーク
	側面	ライトベージュ (近似マンセル5Y7/1)	
重 量	2.0 kg		3.0 kg
寸 法	高×横×奥行 405×125×340 mm		高×横×奥行 425×280×161 mm

12) 標準品内訳

- ① 本体制御部 × 1
② センサー部 × 1
③ 上記間接続ケーブル VCT・F 6°×0.75[□]×5m(メタルコネクタ - 圧着端子) × 1
④ ヒューズ(予備) × 2
⑤ 取扱説明書 × 1

13) 専用取付金具(別売品)

- センサー部取付金具：BRB-S3
本体制御部取付金具：2SPS-S2（柱用），3SPS-S2（壁面用）